ADEFLEX 3236

Adeflex 3236 est un hot-melt à base de Polyoléfines, blanc et sans odeur, spécialement développé pour l'industrie de l'emballage alimentaire, montage de plateaux lourds(Fruits, légumes..)

Avantages

Pas d'odeur	Pas d'incidence sur le goût des aliments
Haute stabilité thermique	Conserve sa couleur et ses propriétés
Gamme d'application plus large	Plus de matériaux peuvent être collés
Importante diminution de la consommation	En partie dues à sa faible densité et sa formulation. Performances supérieures aux EVA traditionnelles.
Pas d'encrassement machine	Entretien du matériel très faible

Caractéristiques principales

Couleur	Blanche
Viscosité	3100 mPas (150°C)
Point de ramollissement	110-115°C
Temps ouvert	Court
Présentation	Pastilles

Conformité alimentaire

Contact alimentaire indirect selon la norme sur les adhésifs **FDA 21 CFR 175.105** :
Tous les composants de ce produit sont autorisés

Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.
Température d'application recommandée : 160 – 190°C

Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.
Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur : toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience .Elles ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application.Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences

14 Chemin du Fort
31180 Castelmaurou
Tel: 0033.(0)5.61.08.49.49
Fax: 0033.(0)9.71.70.60.15