



Vecta Colle

Systemes d'encollage - Colles - Pieces de rechange - Maintenance - Conseil

...depuis 1993

14 Chemin du Fort
31180 Castelmaurou
T : 0033.(0)5.61.08.49.49
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

8/10 rue Nieuport-club Astra
78140 Vélizy-Villacoublay
T : 0033.(0)1.64.46.93.86
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

Site: www.vecta-colle.fr

ADEFLEX 1407

ADF 1407 est un hot-melt sensible à la pression.

Domaines d'applications

Adhésion sur film PP, PET...

Avantages

Excellent rapport prix / performances

Caractéristiques principales

Film

Flexible, souple, transparent

Viscosité

4800 mPas (150°C)

Point de ramollissement

91°C

Temps ouvert

Auto-adhésif

Présentation

Berlingots

Conformité alimentaire

Nous contacter

Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.

Température d'application recommandée : 140 – 180°C

Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.

Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur : toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences