



# Vecta Colle

Systèmes d'encollage - Colles - Pièces de rechange - Maintenance - Conseil

...depuis 1993

14 Chemin du Fort  
31180 Castelmaurou  
T : 0033.(0)5.61.08.49.49  
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

8/10 rue Nieuport-club Astra  
78140 Vélizy-Villacoublay  
T : 0033.(0)1.64.46.93.86  
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

Site: [www.vecta-colle.fr](http://www.vecta-colle.fr)

## ADEFLEX 2170

Adeflex 2170 est un hot melt spécialement développé pour la reliure sans couture (forte épaisseur) et le brochage de catalogue...

### Caractéristiques principales

Couleur	Blanche
Film	Flexible, souple
Viscosité	8000 mPas (150°C) 4000 mPas (175°C)
Point de ramollissement	85°C
Temps ouvert	Moyen
Présentation	Pastilles

### Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.  
Température d'application recommandée : 160 – 190°C

### Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.

Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur : toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences