



Vecta Colle

Systemes d'encollage - Colles - Pieces de rechange - Maintenance - Conseil

...depuis 1993

14 Chemin du Fort
31180 Castelmaurou
T : 0033.(0)5.61.08.49.49
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

8/10 rue Nieuport-club Astra
78140 Vélizy-Villacoublay
T : 0033.(0)1.64.46.93.86
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

Site: www.vecta-colle.fr

ADEFLEX 2831

Adeflex 2831 est utilisée dans l'industrie de l'emballage (temps ouvert court) pour la fermeture de boîtes, le montage de plateaux, le pliage de carton...

Avantages

Bonne tenue au froid

Prise rapide

Basse viscosité

Excellent rapport prix / performance

Cadence rapide.

Bonne adhésion sur cartons imprimés

Caractéristiques principales

Couleur

Jaune clair

Film

Flexible, souple

Viscosité

1500mPas (150°C)

Point de ramollissement

114°C

Temps ouvert

Court

Présentation

Pastilles

Conformité alimentaire

Contact alimentaire indirect selon la norme sur les adhésifs **FDA 21 CFR 175.105** : Tous les composants de ce produit sont autorisés

Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.

Température d'application recommandée : 150 – 180°C

Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.

Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur : toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences