



Vecta Colle

Systèmes d'encollage - Colles - Pièces de rechange - Maintenance - Conseil

...depuis 1993

14 Chemin du Fort
31180 Castelmorou
T : 0033.(0)5.61.08.49.49
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

8/10 rue Nieuport-club Astra
78140 Vélizy-Villacoublay
T : 0033.(0)1.64.46.93.86
F : 0033.(0)9.71.70.60.15

Site: www.vecta-colle.fr

ADEFLEX 2840

ADF 2840 est un hot-melt EVA utilisé dans l'industrie de l'emballage.

Avantages

Universelle
Polyvalente
Excellent rapport prix / performances

Caractéristiques principales

Couleur	Jaune
Film	Flexible, souple
Viscosité	1700 mPas (150°C) 1300 Mpas à 170°C
Point de ramollissement	111°C
Temps ouvert	Court
Temps de prise	Rapide
Présentation	Pastilles

Conformité alimentaire

Contact alimentaire indirect selon la norme sur les adhésifs **FDA 21 CFR 175.105** :
Tous les composants de ce produit sont autorisés

Application

Ce hot melt peut être appliqué par buse, disque, rouleau, pistolet manuel.

Température d'application recommandée : 150 – 180°C

Stockage

Il est recommandé d'utiliser cet adhésif dans les 12 mois qui suivent la date de fabrication.

Stocker à l'abri du soleil, protéger contre l'humidité et la poussière à une température en dessous de 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Note à l'utilisateur : toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur une longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés et le divers procédés d'application. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si celui-ci répond à vos exigences